

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

дренажні і каналізаційні насоси

Замовник
Адреса:
Контактна особа:
Тел/Факс/e-mail:
Назва об'єкта:

Параметри для підбору:

Перекачувана рідина:	Наявність нафтопродуктів мг/л
Наявність завислих речовин: мг/л	Температура: °C Густина рідини: кг/м ³

Макс. годинна витрата станції:	м ³ /г	К-сть насосів:	шт.
Макс. годинна витрата насоса:	м ³ /г		
Геодезичний напір:	м	Робочих:	шт.
Повний напір:	м	Резервних:	шт.
Напір при аварійному режимі:	м	На склад:	шт.
Клас виконання насосів:		Без вибухозахисту Вибухозахист	
Кабель: Стандартний Екранований (при роботі насоса із перетворювачем частоти)		Довжина: 10м 15м 25м 50м	

Додаткові опції:

Різні варіанти обробки (виконання):	Обробка Робоче колесо Гідравлічна частина Всмоктуюча частина	Виконання із нержавіючої сталі: Робоче колесо Гідравлічна частина Корпус
Додатковий захист електродвигуна:	Датчик води в маслі Датчик температури підшипників Датчик вібрації Кожух охолодження двигуна	




Кількість і параметри робочих напірних ліній

Одна напірна лінія	Довжина м	Діаметр мм
Друга напірна лінія	Довжина м	Діаметр мм

Шафа керування і система контролю рівня:

Примітки:

Варіанти монтажу:

Занурювальний вертикальний 	Стационарний вертикальний 	Переносний занурювальний 
Стационарний горизонтальний 